

DEVELON

迪万伦

DT105 HD

额定载重量: 70t | 整机重量: 35t | 发动机: 潍柴530马力发动机



DT 105 HD

性能特点

DT105HD系列非公路宽体自卸车

针对大型露天矿山大物量运输需求而推出的加强型大吨位散装运输设备动力系统全面升级，承载能力优越，安全性能出色



- 强劲的动力性能：**
搭载潍柴530马力非道路国四发动机，动力性能比DT90HD系列提升24%；
后处理应用DOC+DPF+SCR技术，在确保尾气达标的同时，有效降低油耗；
法士特八档加强型矿山专用变速箱，传递扭矩大，运行噪音低，爬坡能力强。



- 非凡的承载能力：**
标配40m³大货箱，高强度板材质，单车满载载荷可达70吨，实现高效运输；
标配汉德加强型大速比车桥，适合重载爬坡的矿山工况，大尺寸的16.00-25加厚轮胎，可充分应对矿山起伏路面；
海沃强大的举升系统，起升能力强，优质的可靠性。



- 优良的安全性能：**
全新的左置单边驾驶室，驾乘舒适，全防护设计对驾驶员贴身安全保护；
可选配长帽檐，提升装车卸料时对驾驶室的保护能力；
独特的防撞梁+保险杠+贯通大梁的全方位防撞系统，安全防护性能突出。

产品参数

标准配置		主要参数		选装配置	
型号名称	DT105HD	驱动形式	6×4	38m³货箱	
发动机总成	潍柴530马力发动机(四阶段排放)	整机重量	35t	液力缓速器	
燃油供给系统	600L铁质燃油箱	额定载重量	70t	货箱帽檐加长	
进气系统	沙漠空滤器	总重量	105t	钢丝轮胎	
变速箱	法士特8DS240A变速箱	长*宽*高	9,370×3,670×4,065mm	刹车淋水装置	
车桥总成	汉德车桥(25吨前轴、40×2吨驱动车桥)	最小转弯半径	11m	倒车影像	
轮胎型号及厂家	16.00-25轮胎(品牌:风神或昆仑)	轴距	3,775/1,750mm	LED照明系统	
转向系统	全液压转向系统	轮距	2,790/2,630mm		
驾驶室	四代驾驶室(左置)	最小离地间隙	400mm		
举升系统	海沃举升系统	箱斗举升最大角度	53°		
附属装置	空调、发动机下护板、中冷保护栅	制动距离	15m(V=30km/h)		
		最大爬坡坡度	≥36%		
		最大运行速度	42km/h		

本产品随技术不断更新,如有修改,恕不另行通知。 标准设备可能与此清单有所不同,请与当地经销商联系确认。

DEVELON

斗山工程机械(中国)有限公司

服务热线：4000-777-888

联系地址：山东省烟台市开发区五指山路28号

