

# DEVELON

迪万伦

# DT90 HD

额定载重量: 60t | 整机重量: 30t | 发动机: 潍柴460马力发动机





# DT90HD

## 性能特点

### DT90HD系列非公路宽体自卸车

针对大型露天矿山开发的大吨位散装物料场地运输设备技术成熟, 安全可靠, 承载量大, 运输效率高。



- 动力性能升级：**  
潍柴非公路专用发动机性能强劲, 由上一代的430马力提升到460马力, 动力性能提升7%；  
低转速运行, 扭矩力大, 汉德大速比驱动桥, 爬坡能力强, 完美适配矿山恶劣工况；  
法士特矿山专用变速箱, 传递效率高, 性能可靠。



- 更大的承载能力：**  
标配30m³货箱, 高强度板材质, 单车额定载荷60吨, 综合运输效率高；  
整体式前后桥, 柔性结构车架, 加厚层级专用轮胎, 承载量大；  
标配海沃举升系统, 排土高效便捷。



- 更高的安全性能：**  
全防护独立驾驶室, 安全性高, 密封性好, 更适合矿山恶劣工况可选装液力缓速器, 保障带载运输安全；  
独特的贯通梁+保险杠+防撞梁结构的防撞系统, 安全性能更加出色。

## 产品参数

标准配置		主要参数		选装配置
型号名称	DT90HD	驱动形式	6×4	30m³不带后门货箱
发动机总成	潍柴460马力发动机(四阶段排放)	整机重量	30t	33m³容积货箱(带后门)
燃油供给系统	500L铁质燃油箱	额定载重量	60t	液力缓速器
进气系统	沙漠空滤器	总重量	90t	
变速箱	法士特7DS220变速箱	长*宽*高	9,150×3,640×3,980mm	
车桥总成	汉德车桥(20吨前轴、35×2吨驱动车桥)	最小转弯半径	11m	
轮胎型号及厂家	14.00-25轮胎(品牌:风神或昆仑)	轴距	3,775/1,550mm	
转向系统	双转向系统	轮距	2,680/2,500mm	
驾驶室	四代驾驶室(左置)	最小离地间隙	310mm	
举升系统	海沃举升系统	箱斗举升最大角度	53°	
附属装置	空调、发动机下护板、中冷保护栅	制动距离	15m (V=30km/h)	
		最大爬坡坡度	≥32%	
		最大运行速度	42km/h	

本产品随技术不断更新, 如有修改, 恕不另行通知。 标准设备可能与此清单有所不同, 请与当地经销商联系确认。

斗山工程机械(中国)有限公司

服务热线：4000-777-888

联系地址：山东省烟台市开发区五指山路28号