

DEVELON

迪万伦

DT90 HD

额定载重量: 60t | 整机重量: 30t | 发动机: 潍柴460马力发动机



DT90HD

性能特点

DT90HD系列非公路宽体自卸车

针对大型露天矿山开发的大吨位散装物料场地运输设备技术成熟,安全可靠,承载量大,运输效率高。



● 动力性能升级:

潍柴非公路专用发动机性能强劲,由上一代的430马力提升到460马力,动力性能提升7%;
低转速运行,扭矩力大,汉德大速比驱动桥,爬坡能力强,完美适配矿山恶劣工况;
法士特矿山专用变速箱,传递效率高,性能可靠。



● 更大的承载能力:

标配30m³货箱,高强度板材材质,单车额定载荷60吨,综合运输效率高;
整体式前后桥,柔性结构车架,加厚层级专用轮胎,承载量大;
标配海沃举升系统,排土高效便捷。



● 更高的安全性能:

全防护独立驾驶室,安全性高,密封性好,更适合矿山恶劣工况可选装液力缓速器,保障带
载运输安全;
独特的贯通梁+保险杠+防撞梁结构的防撞系统,安全性能更加出色。

产品参数

标准配置

型号名称	DT90HD
发动机总成	潍柴460马力发动机(四阶段排放)
燃油供给系统	500L铁质燃油箱
进气系统	沙漠空滤器
变速箱	法士特7DS220变速箱
车桥总成	汉德车桥(20吨前轴、35×2吨驱动车桥)
轮胎型号及厂家	14.00-25轮胎(品牌:风神或昆仑)
转向系统	双转向系统
驾驶室	四代驾驶室(左置)
举升系统	海沃举升系统
附属装置	空调、发动机下护板、中冷保护棚

主要参数

驱动形式	6×4
整机重量	30t
额定载重量	60t
总重量	90t
长*宽*高	9,150×3,640×3,980mm
最小转弯半径	11m
轴距	3,775/1,550mm
轮距	2,680/2,500mm
最小离地间隙	310mm
箱斗举升最大角度	53°
制动距离	15m(V=30km/h)
最大爬坡坡度	≥32%
最大运行速度	42km/h

选装配置

30m³不带后门货箱
33m³容积货箱(带后门)
液力缓速器

本产品随技术不断更新,如有修改,恕不另行通知。 标准设备可能与此清单有所不同,请与当地经销商联系确认。

DEVELON

艾奇蒂现代迪万伦工程机械有限公司
服务热线: 4000-777-888
联系地址: 山东省烟台市开发区五指山路28号

