

ARTI-BOOM

DX150W-7K

ARTI-BOOM

DX170W-7K

ARTI-BOOM


DX170WR-7

본체규격Dimension

장비의 외관 제원은 주행 자세 기준입니다.

작업 범위도Working Range

단위 : mm



• 숫자로 표기된 제원은 제원값이 동일한 항목이며, 알파벳으로 표기된 제원은 아래의 기준별 제원값을 참조하시기 바랍니다.
• 작업범위도는 이해를 돕기위한 이미지로 프론트 자세에 따라 차체와의 간섭이 발생하는 등 실제와 다를 수 있습니다.

제원Specifications

구분		단위	DX150W-7K	DX170W-7K	DX170WR-7
장비 중량		톤	15.75	16.3	18.8
버킷 용량		m ³	0.59	0.59	0.59
엔진	모델명	-	DL06V	DL06V	1204J
	정격 출력	ps (kW) / rpm	160 (118) / 2,000	160 (118) / 2,000	139 (102) / 2,200
	최대 토크	kg.m / rpm	66 / 1,400	66 / 1,400	57 / 1,400
유압	토출량 (작업 / 주행)	kgf / cm ²	350 (370) / 370	350 (370) / 370	350 (370) / 370
	펌프 용량	L / min	2 x 167	2 x 167	2 x 176
	주행 속도	km / hr	37	37	37
성능	선회 속도	rpm	11.2	11.2	12.5
	최대 굴착력 (버킷 / 암)	톤	10.0 (10.57) / 7.98 (8.44)	10.63 (11.24) / 7.98 (8.44)	11.08 (11.71) / 7.60 (8.04)
	최대 견인력	톤	10.3	10.3	10.3
수송제원	등판 능력	도	35	35	29
	전장 (A)	mm	7,140	7,545	7,910
	전폭	mm	2,495	2,495	2,495
	전고 (B)	mm	3,930	3,965	3,845
	축거	mm	2,800	2,800	2,800
	윤거	mm	1,924	1,924	1,924
	후단선회반경 (C)	mm	2,283	2,283	1,878
	최저지상고	mm	338	338	338
도저 블레이드 (폭 x 높이)		mm	2,495 x 603	2,495 x 603	2,495 x 603
연료 탱크 용량		L	280	280	236
작동유 탱크 용량		L	140	140	142
요소수 탱크 용량		L	30	30	19

* DX150W-7K, DX170W-7K의 제원은 다용도 집게와 회전링크 장착 시, DX170WR-7은 회전링크 장착 시 표준사양 기준의 제원입니다. * [] 속치는 승압 시 제원입니다.

구분	단위	DX150W-7K		DX170W-7K		DX170WR-7	
		볼 4.4 m (표준)	볼 4.6 m	Arti-boom		Arti-boom	
		암 2.1 m		암 2.1 m (표준)	암 2.5 m	암 2.1 m (표준)	암 2.5 m
최대 굴착높이 (가)	mm	8,660 (8,295)	8,855 (8,445)	9,920 (9,460)	10,315 (9,855)	9,775 (9,380)	10,265 (9,855)
최대 덤프높이 (나)	mm	5,475 (5,890)	5,575 (6,040)	6,555 (7,010)	6,960 (7,400)	6,520 (6,935)	7,010 (7,435)
전방 자세 - 최대 굴착깊이 (다)	mm	4,600 (4,180)	4,765 (4,300)	4,440 (3,975)	4,840 (4,375)	4,390 (4,180)	4,790 (4,580)
측방 자세 - 최대 굴착깊이 (다')	mm	4,920 (4,505)	5,105 (4,640)	5,515 (5,050)	5,925 (5,460)	5,445 (5,030)	5,875 (5,430)
후방 자세 - 최대 굴착깊이 (다'')	mm	4,920 (4,505)	4,765 (4,300)	4,440 (3,975)	4,840 (4,375)	4,390 (4,180)	4,790 (4,580)
최대 굴착반경 (라)	mm	8,010 (7,595)	8,240 (7,775)	8,865 (8,400)	9,290 (8,820)	8,775 (8,360)	9,235 (8,820)

※ 상기 제원은 회전링크 장착 기준, () 는 버킷만 장착 시의 제원으로 후방자세 최대굴착깊이는 도저 지면 하강 기준입니다. 장비의 제원은 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



DEVELON

통합서비스 접수센터
1600-1120

경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
<https://asia.develon-ce.com/kr>

DEVELON은 HD현대인프라코어의 브랜드입니다.

2025.01

DEVELON

굴착기

DX150W-7K
DX170W-7K
DX170WR-7



• 본 인쇄물의 사진은 옵션 사양이 포함되어 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.

비교할 수 없는 특별함이 담겨 있습니다.

기술력이 집약된 DL06 엔진

- Stage5 최신 배기규제를 만족하는 DL06 엔진 탑재
 - Develon 자가엔진 적용으로 유지보수 용이
- Service-Free DPF 탑재
 - 8,000hr 청소 주기의 DPF
- 고효율 SCR 탑재로 EGR 제거
 - EGR 삭제에 따른 연비 개선
 - 품질문제 발생 가능성 원천 차단
- 요소수 소모량 감소 **NEW**
- 엔진 정격출력 20마력 (ps) 증대 **NEW**

더욱 강력한 성능

- Power + / Power / Standard / Eco 모드
- SPC3 (Smart Power Control 3) 시스템 (연비 증대)
- 고중량 카운터웨이트 (2.45톤)
- Fine Swing (선회충격저감) 기능
- 평탄 작업 레벨링 제어성 향상 **NEW**
- 향상된 주행성능 **NEW**
 - 주행모터 사양 증대로 경사지 주행성능 및 험지탈출 능력 향상
 - 엔진 및 펌프마력 증대로 주행 Start 및 가속 성능 향상
- 트랜스미션 사양 증대 **NEW**
- 중량물 작업 시 프론트 침하량 감소 **NEW**
 - 암 실린더 사이즈 증대
- 인양성능 향상 **NEW**
 - 메인컨트롤밸브 및 압력 최적화 튜닝

편리해진 유지보수

- 요소수 주입성 개선
- 볼트 체결식 대용량 공구함 및 Step
- 라디에이터룸 이물질 유입 차단
- ETP (전자식 연료이동 펌프)
- 주요 필터류 교체주기 500시간 → 1,000시간 증대
 - 엔진오일, 엔진오일필터, 수분분리기, 연료필터
- 프론트 중앙집중식 구리스 포트 **NEW**
- 독일 Mato사 구리스 건 **NEW**
- MY DEVELON (장비 관리 디지털 통합 솔루션)

진보된 편의 및 안전 사양

- 12인치 안드로이드 계기판 **NEW**
- 카메라 옵션 **NEW**
 - 기본 : 우측 사이드뷰 + 후방카메라
 - Smart AVM 옵션 : 붐 카메라 + Radar 센서 포함 (사람만 선별하여 감지 및 알람 제공)
- 백부저 On/Off 기능 **NEW**
- Auto Hold 브레이크
- 조이스틱 핫 키
 - FnR 변속 및 램 실린더 스위치
- 통풍 & 인조가속 시트
- 조이스틱 조향 (앵콘 틸트로테이터 선택 시)
- 원격시동

강화된 내구성

- 9인치 18PR 타이어
- 고하중 액슬
- Panto Wiper 및 보호커버 **NEW**
 - 전면 유리닦임 면적 증대
- 램 실린더 구리스 급지 포트 **NEW**
- ETP (전자식 연료이동 펌프)
- 아웃트리거 (옵션)

DX170W-7K Arti-Boom

- Smart AVM 기본 적용
- 다용도 집게용 Hinge Bracket 적용 **NEW**
 - 다용도 집게 옵션 선택 가능
- 자유로운 도로주행이 가능한 일반건설기계



편안함에 안전성까지 더한 -7K시리즈 굴착기

시인성이 향상된 12인치 계기판, 통풍기능의 인조가죽 시트 등 운전자를 최우선으로 생각한 설계로 보다 편안하고 쾌적한 작업공간을 제공하며 장비 주변의 사람만 감지하여 알려주는 스마트 AVM시스템으로 이제 마음 놓고 작업하실 수 있습니다.



12인치 안드로이드 계기판 **NEW** 스마트키

FHD급 해상도의 12인치 안드로이드 계기판 적용으로 시인성 및 편의성 향상



버튼 시동 및 운전실
도어 Lock / Unlock 기능 제공



통합 키패드

조작이 편리한 신규 디자인의 키패드 적용하여 스위치 접근성 및 조작 편의성 증대



새로운 디자인의 페달

인체공학적 설계로 페달각도 및 형상을 설계하여 조작 편의성 증대



신규 텔레스코픽 조향 컬럼

핸들의 높이 및 틸팅각도 조정 가능
신규 디자인 적용으로 두께가 축소
되어 전방 시야성 및 거주편의성 개선



오토홀드 브레이크

작업 중 차속이 0 km/h이 되면
자동으로 브레이크가 작동하고
가속페달 조작 시 자동해제



조이스틱 조향 (옵션) **NEW**

조이스틱에서 손을 떼지 않고 좌/우
조향이 가능하며 작업편의성 향상
(앵콘 릴트로테이터 옵션 선택 시 적용)



통풍 & 인조가죽 시트

장비의 진동을 효과적으로 흡수하는
고강도 서스펜션, 요추받침, 열선,
통풍기능의 인조가죽 시트 적용



좌측 열선미러

서리 제거 장치 (열선)가 적용된
좌측 열선미러 적용으로 편의성 증대



스마트 AVM (옵션) **NEW**

장비 주변의 360°상황을 한 눈에
볼 수 있으며 장비 주변의 사람만
감지하여 알람 제공



Radar **NEW**

최대감지거리 6M의 레이더 센서
적용으로 안전성 증대



원격 시동 및 공조 제어

이제 DEVELON 원격시동으로
무더운 여름과 추운 겨울에
보다 쾌적한 상태로 운전실에 탑승이
가능하고 장비 warm-up을 위한 시간을
절약 할 수 있습니다.

※ 앱스토어에서 "디벨론 원격시동" 검색

※ 원격 시동 시, 공회전 제한 시간을
초과하지 않도록 주의 해주시기 바랍니다.
초과 시, 「시·도별 공회전 제한 조례 규정」에
따라 과태료가 부과될 수 있습니다.

견고한 내구성으로 튼튼한 믿음을 드립니다.

개발 초기부터 Develon의 엄격한 내구성 기준 설계와 혹한기, 혹서기 실차 테스트 등 가혹한 현장 테스트를 통해 검증되어 작은 부분 하나에도 튼튼한 믿음이 전해집니다.



캐빈 루프커버 및 LED 램프

루프커버 적용으로 캐빈 상단 단열 효과 및 디자인 완성도 향상
캐빈상단 4램프 / 봄 / 상부체 램프에 LED 적용하여 야간 작업 시 시인성 개선 및 안전성 확보



9인치 18PR 타이어

다양한 어태치먼트 사용 등으로
늘어난 장비중량에 맞춰 18PR 타이어
및 고하중 액슬 적용



러버 스페이서 직경 증대

러버 스페이서 직경을 증대하여
타이어 사이 돌 끼임 최소화



Panto Wiper 보호커버

보호커버 적용으로 와이퍼의
모터부위 파손을 방지



램 실린더 구리스 급지

램 실린더 구리스 급지 포트 적용으로
마찰이음 방지



좌/우 독립식 아웃트리거 (옵션)

인양 작업 등 고부하 작업 시 장비의
안정도를 높여주는 좌 / 우 독립식
아웃트리거



Fender / Step 연결부 강성 증대

Fender / Step 연결부위 변형 및 파손을
최소화 할 수 있도록 강성 증대



ARTI-BOOM
DX150W-7K DX170W-7K

가장 효율적인 파트너 DX170WR-7

때론 더 가깝게도, 때론 더 먼 곳까지도...
작업반경을 넓혀주는 ARTI-BOOM 소선회 타입으로
짧은 후단선회반경과 고중량 카운터웨이트 및 아웃트리거로
보다 안정적인 작업까지 가능한 DX170WR-7입니다.



최신 Perkins 1204J 엔진

작업효율을 극대화한 Perkins 1204J 엔진은
거친 현장에서도 최고의 성능을 발휘하며
최신 Stage5 배기규제를 만족합니다.
또한 엔진 연소실 형상 최적화, 인젝션 시스템
고압화, 연료흐름 최적화로 기존 Tier4 엔진 대비
연비가 3% 향상되었으며, Service Free DPF가
탑재되어 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.



프론트카메라 & 어라운드뷰

심굴착, 상차 시 보이지 않는 부분까지 비춰주는 프론트 카메라와 장비의
사각지대를 비춰주는 어라운드뷰 시스템 기본적용



고중량 카운터웨이트

표준기 대비 후단선회반경이
약 400mm 짧고, 3.8톤의 고중량
카운터웨이트를 적용하여 표준기
동등 이상의 높은 안정도 확보



좌/우 독립식 아웃트리거

인양 작업 등 고부하 작업 시 장비의
안정도를 높여주는 좌/우 독립식
아웃트리거



봄&암 락밸브

봄&암 락밸브 적용으로 중량물
작업 시 프론트 침하를 방지하여 보다
안전한 작업이 가능



일반건설기계

전폭, 축중 등 일반건설기계 인증
조건을 만족하여 자유로운 도로
주행이 가능



MCV 접근성 및 요소수 주입구

MCV가 장비의 우측방에 위치해
접근성 및 정비성이 우수하며,
요소수 주입구는 주입이 용이한 높이에
배치되어 유지보수 편의성 증대



정비성을 고려한 고성능 필터류

펌프룸에 집중배치된 필터류는
작업자의 접근성을 고려한 설계로
정비 편의성 증대

ARTI-BOOM
DX170WR-7



유상 어태치먼트 옵션

당신의 경쟁력을 위하여 준비하였습니다.

최고의 굴착기에 최고의 어태치먼트를 장착하여
더욱 빠르고 효율적인 작업성을 제공해 드립니다.

다용도 집게 (Thumb Arm)

- 적용기종 DX150W-7K, DX170W-7K
- 주요제원
 - 모델명 : ETG14D, ETG14RD
 - 중량 : 203 kg ~ 213 kg
 - 사용유량 : 60 ~ 80 LPM

듀얼락 콕퍼러

- 적용기종 DX150W-7K, DX170W-7K, DX170WR-7
- 주요제원
 - 모델명 : EQD14
 - 중량 : 202 kg
- 듀얼락 구조 적용

※ 회전링크와 다용도 집게 옵션을 함께 선택하시면 회전링크용 다용도 집게 (ETG14RD)로 장착됩니다.

회전링크 NEW

내구성은 키우고, 중량과 전고는 줄였습니다.

가벼워진 중량과 낮아진 전고 기존 EQR15 대비 중량 22kg 절감, 전고 13mm 축소

더욱 견고해진 내구성 유격 조절장치, 윤활유 유입형 유로구조, 유압 브레이킹 및 수동 락 핀 적용

편리한 유지보수 원 휠 마모시 간단한 유격 조절로 내구수명을 연장

- 적용기종 DX150W-7K, DX170W-7K, DX170WR-7
- 주요제원
 - 모델명 : EM15
 - 중량 : 432 kg
 - 회전 사용유량 : 40 ~ 60 LPM

본 인쇄물의 사진은 옵션 사양이 포함되어 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



틸트 로테이터

- 적용기종 DX150W-7K, DX170W-7K, DX170WR-7
- 주요제원
 - 모델명 : EC219S
 - 중량 : 1,341 kg
- 구성품
 - EC-Oil 이 포함된 전용 Q / Coupler
 - Tilt Rotator (EC-Oil 포함)
 - Q / C 방식의 Gripper
 - Controller, 전용 조이스틱, 전용 버켓 (GB14)

※ Engcon 틸트 로테이터 옵션 선택 시, 조이스틱 조향 기능이 함께 제공됩니다.



AUTO GREASE SYSTEM

DEVELON의 새로운 정비의 시작, 여유와 편리함에 프리미엄까지 더하다.

귀찮은 그리스 주입은 이제 그만!!

자동그리스펌프 하나로 스마트한 장비 관리를 시작하세요.

펌프 용량 2L / MAX 350bar / Electric Power

- 간단한 컨트롤러 세팅으로 그리스 자동 주입
- 동작시간과 대기시간 설정으로 그리스양 조절
- 폭염, 폭설 극한의 환경에서도 문제없이 가동

무선リモ컨 그리스 주입 ON / OFF

- 그리스를 더 넣고 싶을 때 리모컨으로 그리스 주입
- 간편한 그리스 주입 여부 점검

LED 알람 그리스 주입 여부 확인

- 무빙 LED를 통해 그리스가 주입되는지 육안으로 확인



운전자가 바뀌어도, 날씨가 좋지 않아 그리스를 넣기 힘든 날에도
바쁜 작업으로 깜박한 날에도

그리스는 알아서 들어갑니다.

분배기 포인트별 그리스 정량 분배

- 압력에 상관없이 그리스 정량 분배
- 핀 크기에 따라 다른 양으로 그리스 주입
- 그리스건을 사용하여 수동 급지 가능

3D MACHINE GUIDANCE

(※ '25년 2분기 출시 예정)

가장 신뢰할 수 있는 파트너, DX150W-7K에 3D 머신가이던스를 더하다.

3D 머신 가이던스는?

HD현대인프라코어가 자체 개발한 3D 머신가이던스는 굴착기에 장착된 GNSS 안테나를 통해 수신된 정확한 위치 정보와 굴착기의 붐과 암, 버켓, 본체에 부착된 IMU 센서를 통해 수집된 작업 정보를 조종석의 모니터에 표시하여 작업자에게 제공하는 시스템입니다. 3D 머신가이던스를 활용하면 별도의 중간 측량작업 없이도 굴착 작업의 넓이, 깊이 등 각종 정보를 ± 3cm 오차 범위 내에서 정밀하게 확인할 수 있어 작업효율과 정확도가 획기적으로 향상됩니다.

※ 3D MG의 정확도는 위성신호의 수신상태에 달라 달라질 수 있습니다.

디벨론 3D 머신가이던스 주요 구성품



12인치 AGP



IMU 센서



GNSS 메인/보조 안테나



GNSS Receiver

디벨론 3D 머신가이던스 주요 제원

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 사용모드 | • 깊이 / 경사, 사용자 도면, 디자인 모드 |
| 보정방식 | • Base Station (UHF), VRS (LTE) |
| 사용위성 | • GPS, GLONAS, Beidou-2, Galileo |

